VARIOS



El MGC-Q-60 es una botella de gas de calibración de 60 l para detectores multigás, que contiene una mezcla trazable según el NIST compuesta por 25 ppm de H_2S, 100 ppm de CO, un 18 % de O_2 y un 2,5 % de metano en volumen (50 % del LEL). Fabricada en aluminio y equipada con una conexión C10, permite la calibración manual o su uso con tecnologías Gas Clip compatibles.

REFERENCIAS			
Designación:	**Gas:**	**Tamaño:**	**Referencia:**
Botella 4 gases MGC-Q-60	Contiene 25 ppm H_2S, 100 ppm CO, 18% O_2, & 50% LEL (2.5% vol Metano)	60 l	14B0301

DATOS TÉCNICOS	
Presión:	500ps
Dimensiones:	36.2 x 8.97 cm
Capacidad de agua:	1,72 l
Material:	Aleación de aluminio
Peso:	794 gr
Entrada de la válvula:	5/8”-18 UNF (C10)
Contenido:	0,056 m^3

El REG-MANUAL es un regulador de gas manual para la calibración y las pruebas de funcionamiento sin necesidad de una estación de acoplamiento. Controla el suministro de gas de prueba desde la botella hasta el detector y es compatible con todos los detectores de Gas Clip Technologies, excepto los modelos MGC Pump.



REFERENCIAS		
Designación:	**Descripción:**	**Referencia:**
Regulador manual REG-MANUAL	Regulador manual (uso fuera de la estación de carga): compatible con los detectores GCT, excepto bombas MGC	14B0302

Manguera de muestreo Tygon para uso con la bomba externa GCT, que permite el muestreo remoto de aire para la detección de gases. Se suministra con una longitud de 0,91 m, tiene un diámetro interior de 3,18 mm (1/8”) y un diámetro exterior de 6,35 mm (1/4”), con un espesor de pared de 1,59 mm (1/16”).



REFERENCIAS		
Designación:	**Descripción:**	**Referencia:**
Manguera de muestreo HOSE-FT	Manguera de muestreo (0,91m)-Tygon ID-1/8” (3,18 mm), OD-1/4” (6,35 mm), Espesor-1/16” (1,59 mm)	14B0303