



ADAPTADORES OSAJ

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

MATERIAL DE INSTALACIÓN ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Adaptadores metálicos aptos para zonas con riesgo de explosión.



Certificado de examen de tipo

Proporciona un medio de conversión de roscas.

Ejemplo de Referencia : OSAJ 0809 (OSAJ, NPT 3" x NPT 3-1/2") => Ver tabla inferior

REFERENCIAS

OSAJ		Hembra (M1)																					
		MÉTRICA										NPT											
		M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M100	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"	
MÉTRICA	M16	00	01	02	03							000	001	002	003								
	M20		11	12	13	14							101	102	103	104							
	M25			22	23	24	25							202	203	204	205						
	M32				33	34	35	36							303	304	305	306					
	M40					44	45	46	47							404	405	406	407				
	M50						55	56	57	58							505	506	507	508			
	M63							66	67	68	69							606	607	608	609		
	M75								77	78	79								707	708	709	710	
	M90									88	89									808	809	810	
	M100										99										909	910	
NPT	3/8"	000	001	002	003							0000	0001	0002	0003							110	
	1/2"		011	012	013	014							0101	0102	0103	0104							
	3/4"			022	023	024	025							0202	0203	0204	0205						
	1"				033	034	035	036							0303	0304	0305	0306					
	1-1/4"					044	045	046	047							0404	0405	0406	0407				
	1-1/2"						055	056	057	058							0505	0506	0507	0508			
	2"							066	067	068	069							0606	0607	0608	0609		
	2-1/2"								077	078	079								0707	0708	0709	0710	
	3"									088	089									0808	0809	0810	
	3-1/2"										099										0909	0910	
4"																					1010		

DATOS TÉCNICOS

Marcado	II 2G Ex db IIC Gb II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-60°C a +60°C
Material:	Latón, latón niquelado, acero inoxidable 316L (bajo pedido)
Junta:	Nylon
Grado de protección:	IP66/68