ALARGADERA 1P+N+T

Zonas 1, 2, 21, 22

CONECTORES ATEX | ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Alargaderas para servicios móviles, aptas para operar en atmósferas explosivas en presencia de gases, vapores y polvo combustible.

Conformadas por una manguera con aislamiento de goma apta para uso en áreas con riesgo de explosión y dos tomas de corriente aéreas ATEX (macho, hembra). Ambas tomas unicamente son compatibles con bases y clavijas del mismo fabricante.

La configuración ofrece una IP66/IP67, lo que otorga al sistema una alta protección frente a la penetración de polvo y a líquidos.

Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS			
Designación:	**Tensión:**	**Polos:**	**Referencia:**
Alargadera 1P+N+T 10m	220/250V	1P+N+T	6C0402A
Alargadera 1P+N+T 15m	220/250V	1P+N+T	6C0402B
Alargadera 1P+N+T 20m	220/250V	1P+N+T	6C0402C
Alargadera 1P+N+T 25m	220/250V	1P+N+T	6C0402D
BASES Y CLAVIJAS COMPATIBLES			
Base mural (hembra) 1P+N+T	220/250V	1P+N+T	6Z0102
Base aérea (hembra) 1P+N+T	220/250V	1P+N+T	6Z0302
Clavija (macho) 1P+N+T	220/250V	1P+N+T	6Z0202

DATOS TÉCNICOS	
Marcado:	II 2G Ex de IIC T*Gb II 2D Ex tb IIIC T*Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C - T5 T90°C -40°C ≤ Ta ≤ +40°C - T6 T70°C
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Carcasa:	Poliamida
Indice de protección:	IP66/67
Resistencia a los impactos:	IK08
Cable:	H07RN-F 450/750V - 3G2,5
Entradas de cable:	M20x1,5 (7 - 14 mm)