

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN DE TIERRA EVK / EVG

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

PUESTA A TIERRA ATEX



Estos bloques de distribución de tierra se utiliza en maquinaria y equipos como punto central de puesta a tierra.

Disponibles en dos tamaños:

- En la versión EVG se pueden conectar hasta 2 conductores individuales de 16 mm² y un máximo de 10 conductores individuales de hasta 4 mm².

- En el bloque de distribución de tierra EVK se pueden conectar hasta 10 hilos sencillos de hasta 4 mm².

Estos bloques de distribución de tierra son de latón niquelado resistente a la corrosión y están homologados según las normas EN60079-0 y EN60999-1 para uso seguro en atmósferas potencialmente explosivas.

ITEM REFERENCES

Designación:	Dimensiones:	Referencia:
EVG	80x40x42 mm	6E0105
EVK	65x40x32 mm	6E0106

DATOS TÉCNICOS

Certificado:	Declaración de conformidad según EN 60999-1 / EN 600079-0
Temperatura de operación:	-50°C a +100°C
Material:	Latón niquelado
EVG:	2x16 mm ² + 10x4 mm ²
EVK	10x4 mm ²

