

BOTONERA 3 PILOTOS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

BOTONERAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Botoneras equipadas con 3 pilotos certificadas para zonas con riesgo de explosión, fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio para uso en atmósferas explosivas.

Colores disponibles: blanco (sw), rojo (sr), verde (sg), azul (sb), amarillo (sy)



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
Botonera 3 Pilotos (colores a definir por el usuario) - Prensaestopas Latón M25 (13,2 - 20,5 mm)	3J0610
Botonera 3 Pilotos (colores a definir por el usuario) - Prensaestopas Latón Niquelado M25 (13,2 - 20,5 mm)	3J0611
Botonera 3 Pilotos (colores a definir por el usuario) - Prensaestopas Poliamida M25 (10 - 17 mm)	3J0612

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Grado de protección:	IP65
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Entradas de cable:	1xM25x1,5

MÓDULO INTERNO PARA PILOTOS



Marcado:	 II 2G Ex de IIC Gb  I M2 Ex de I Mb
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-55 °C a +50 °C / +60 °C (AC/DC 12V a 24V)
Grado de protección:	IP20
Tensión de aislamiento:	300 V
Rango de voltage:	AC 12 V a 250 V ($T_a \leq +50^\circ\text{C}$) DC 12 V a 60 V ($T_a \leq +50^\circ\text{C}$) AC/DC 12 V a 24 V ($T_a \leq +60^\circ\text{C}$)
Consumo:	< 1 W
Lámpara:	LED (roja, verde, amarilla, blanca, azul)
Conexión:	Bornas 2,5 mm ²
Ciclo de operación:	>10 ⁵ horas de operación

