BOTONERAS COLGANTES - 12 ELEMENTOS

Zonas 1, 2, 21, 22

BOTONERAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Botoneras colgantes aptas para zonas con riesgo de explosión fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) y equipadas con 12 elementos (2x6).

Ejemplo de configuración:

Botonera izquierda:
1 Parada de emergencia Ø40 desbloqueo por giro, 1 NC " Emergency Stop "
1 Pulsador verde, 1 NO "I"
1 Pulsador doble blanco/negro (con o sin enclavamiento) 1 velocidad, 1 NO por función, flechas dobles "Arriba Lento" y"Abajo Lento"
1 Pulsador doble blanco/negro (con o sin enclavamiento) 1 velocidad, 1 NO por función, flechas dobles "Arriba Rápido" y"Abajo Rápido"

Botonera derecha:
1 Pulsador doble blanco/negro (con o sin enclavamiento), 2 velocidades, 2 NO por función, flechas dobles "Avanzar CT" y "Retroceder CT"
1 Pulsador doble blanco/negro (con o sin enclavamiento), 2 velocidades, 2 NO por función, flechas dobles "Izquierda" y "Derecha"
1 Pulsador doble blanco/negro (con o sin enclavamiento), 2 velocidades, 2 NO por función, flechas dobles "Avanzar" y "Retroceder"
1 Pulsador doble blanco/negro (con o sin enclavamiento), 2 velocidades, 2 NO por función, flechas dobles "Avanzar CRD" y "Retroceder CRD"

Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS			
Designación:	Uso:	Zonas:	Referencia:
Botonera colgante 12 elementos con enclavamiento	Interior	1,2,22	3J1001
Botonera colgante 12 elementos sin enclavamiento	Interior/Exterior	1,2,21,22	3J1002

DATOS TÉCNICOS			
Marcado:	Con enclavamiento: II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 3D Ex tc IIIB T85°C Dc IP65		Sin enclavamiento: II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Certificado:	Certificado de examen de tipo		
Temperatura de operación:	-20°C a +60°C		
Grado de protección:	IP65 según EN/IEC 60529		
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)		
Dimensiones:	603x246x76 mm		
Bloque de contactos:	Ith = 10 A; U_i = 415 V		
	AC	U_e = 380 V; I_e = 1,9 A o U_e = 240 V; I_e = 3 A o U_e = 120 V; I_e = 6 A	
	DC	U_e = 250 V; I_e = 0,27 A o U_e = 125 V; I_e = 0,55 A o U_e = 24 V; I_e = 2,87 A	
Pilotos LED:	Rango de voltaje: 24...254 V AC/DC Corriente máxima: 2...10 mA		
Pulsadores:	Botón: 5 millones de operaciones | Bloque de contactos: 1 millón de operaciones		
Entradas de cable:	Para cable Ø10 a Ø22 mm		