

# BOYA DE NIVEL ATEX

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

**FINALES DE CARRERA ATEX**

**ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)**



Interruptor de nivel tipo flotador, denominado también boya de nivel, apto para su instalación en atmósferas explosivas.

El sistema está compuesto por un cuerpo de aluminio que aloja el bloque de contactos interno hecho también en aluminio, un cable de Nylon de 2m de longitud, una boya y un contrapeso.



Certificado de examen de tipo

## REFERENCIAS

Designación:	Tipo de Contacto:	Contacto:	Corriente (A):	Tensión (V):	Referencia:
PS 10AG	Un Polo	1NA+1NC	I max = 10A	V max = 220V AC/DC	4D0401
PS 20AG	Dos Polos	2NA+2NC	I max = 10A	V max = 220V AC/DC	4D0402

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb  II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aleación ligera de Aluminio
Color:	Pintura Epoxi RAL7000
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Grado de protección:	IP66/67
Entradas de cable:	Orificio 1/2" NPT. Opcional Orificio M20X1.5. (Prensaestopas no incluido)

