

CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO 10 ENTRADAS / 36 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones Ex e para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en aluminio.

La caja cuenta con 1 entrada de cable M25 y 9 entradas M20, y está equipada con 36 bornas de 2,5mm² + 6 bornas de tierra en su interior.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

| Designación: | Referencia: |
|-------------------------------|-------------|
| A21-E2-02811+36T2,5+1M25+9M20 | 5A0813 |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------|---|
| Marcado: | II 2G Ex e IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C |
| Certificado: | Certificado de examen de tipo |
| Carcasa: | Aluminio Etiqueta opcional fondo blanco y texto negro (80x30 mm) |
| Dimensiones: | 280x230x110mm |
| Temperatura de operación: | -20°C a +40°C |
| Bornas: | 36 bornas de 2,5mm ² + 6 bornas de tierra 2,5mm ² |
| Grado de protección: | IP65 |
| Entradas de cable: | 1x M25x1,5 9x M20x1,5 |

