

CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO 2 ENTRADAS / 2 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones compacta Ex e para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en aluminio

La caja cuenta con 2 entradas de cable (arriba y abajo) y está equipada con 2 bornas de 2,5mm² + 1 borna de tierra en su interior.




Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS



Designación:	Prensaestopas:	Referencia:
A21-E2-00806+2T2,5+2M20	Sin prensaestopas	5A0806
A21-E2-00806+2T2,5+2PM20	2 prensaestopas de poliamida (4-13 mm)	5A0807
A21-E2-00806+2T2,5+1PM20+1PAM20	1 prensaestopas de poliamida (4-13 mm) + 1 prensaestopas latón (9-15,5 mm)	5A0808
A21-E2-00806+2T2,5+1PM20+1PANM20	1 prensaestopas de poliamida (4-13 mm) + 1 prensaestopas latón niquelado (9-15,5 mm)	5A0809
A21-E2-00806+2T2,5+2PAM20	2 prensaestopas de latón (9-15,5 mm)	5A0810
A21-E2-00806+2T2,5+2PANM20	2 prensaestopas de latón niquelado (9-15,5 mm)	5A0811

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex e IIC T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T80°C
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio
Dimensiones:	75x80x57mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Bornas:	2 bornas de 2,5mm ² + 1 borna de tierra
Grado de protección:	IP66
Entradas de cable:	2xM20x1,5



Side B:
1 tapped hole M20x1.5



Side A:
1 plastic cable gland M20x1,5 bk (4-13mm)