

# CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO 6 ENTRADAS / 18 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja de conexiones Ex e para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en aluminio.

La caja cuenta con 1 entrada de cable M25 y 5 entradas M20, y está equipada con 18 bornas de 2,5mm<sup>2</sup> + 2 bornas de tierra en su interior.



Certificado de examen de tipo

## REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
A21-E2-02609+18T2,5+1M25+5M20	5A0812

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex e IIC T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T80°C
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio   Etiqueta opcional fondo blanco y texto negro (80x30 mm)
Dimensiones:	260x160x90mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Bornas:	18 bornas de 2,5mm <sup>2</sup> + 2 bornas de tierra 2,5mm <sup>2</sup>
Grado de protección:	IP65
Entradas de cable:	1x M25x1,5   5x M20x1,5

