

CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO EX I 1 ENTRADA / 1 CONECTOR

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

4
CONEXIÓN Y CONTROL

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas)



Caja de conexiones Ex i para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en aluminio.

La caja cuenta con 1 prensaestopas EMC M20 y 1 conector Ex i M12 (hembra), y está equipada con 4 bornas azules MPT 1,5S/BU en su interior.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Configuración:	Referencia:
A21-I2-00806+4T1,5+1M20+1C	1 prensaestopas EMC M20 + 1 Conector hembra	5A0820

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2(1)G Ex ia IIC T6 Gb
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio
Dimensiones:	75x80x57mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Bornas:	4 x MPT 1,5S/BU (1 conexión a tierra externa)
Grado de protección:	IP65
Entradas de cable:	1xM20x1,5 prensaestopas EMC de latón niquelado (6-13mm)
Conectores Ex i:	1 Conector hembra 4 Polos (4 hilos de 0,5 m) (Conector macho no incluido)

