

CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO EX I 6 ENTRADAS / 21 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

4



CONEXIÓN Y CONTROL

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones Ex i para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en aluminio.

La caja cuenta con 1 entrada de cable M25 y 5 entradas M20, y está equipada con 21 bornas azules de 2,5mm² + 2 bornas de tierra en su interior.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
A21-I2-02609+21T2,5+1M25+5M20	5A0818

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	Ex II 2(1)G Ex e [ia Ga] IIC T6 Gb Ex II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio Etiqueta opcional fondo azul y texto blanco (80x30 mm)
Dimensiones:	260x160x90mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Bornas:	21 bornas azules de 2,5mm ² + 2 bornas de tierra 2,5mm ²
Grado de protección:	IP65
Entradas de cable:	1x M25x1,5 5x M20x1,5

