

# CAJA DE CONEXIONES GRP 2 ENTRADAS - 2 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## CAJAS DE CONEXIONES ATEX

## ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

La caja cuenta con 2 entradas M20x1,5 no taponadas y 2 bornas de 2,5mm<sup>2</sup> + 1 borna de tierra en su interior.



Certificado de examen de tipo



### REFERENCIAS

| Designación:                     | Prensaestopas:   | Referencia: |
|----------------------------------|--|-------------|
| A21-E1-01106+2T2,5+2M20          | Sin prensaestopas  | 5A1003      |
| A21-E1-01106+2T2,5+1PM20+1PAM20  | 1 prensaestopas de poliamida (4-13 mm) + 1 prensaestopas latón (9-15,5 mm)           | 5A1004      |
| A21-E1-01106+2T2,5+1PM20+1PANM20 | 1 prensaestopas de poliamida (4-13 mm) + 1 prensaestopas latón niquelado (9-15,5 mm) | 5A1005      |

### DATOS TÉCNICOS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Marcado:                  | II 2G Ex eb IIC T6 Gb<br>II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
| Certificado:              | Certificado de examen de tipo                      |
| Carcasa:                  | Poliéster reforzado con fibra de vidrio            |
| Dimensiones:              | 110x75x55 mm                                       |
| Temperatura de operación: | -20°C a +40°C                                      |
| Voltaje de alimentación:  | max. 550V  |
| Corriente:                | max. 21 A  |
| Bornas:                   | 2 bornas de 2,5mm <sup>2</sup> + 1 borna de tierra |
| Grado de protección:      | IP65   |
| Entradas de cable:        | 2xM20x1,5  |

