CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio.

La caja cuenta con 4 entradas M20x1,5 no taponadas y 12 bornas de 2,5mm² + 2 bornas de tierra en su interior.





* La caja se suministra sin prensaestopas ni tapones

REFERENCIAS	
Designación:	Referencia:
A21-E1-01209+12T2,5+4M20	5A0601
Pletina interior de puesta a tierra de 3mm para cable armado	5A0602

DATOS TÉCNICOS		
Marcado:	II 2G Ex e IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C	
Certificado:	Certificado de examen de tipo	
Carcasa:	Poliester reforzado con fibra de vidrio	
Dimensiones:	122x120x90 mm	
Temperatura de operación:	-40°C a +40°C	
Voltaje de alimentación:	max. 500V	
Corriente:	max. 13 A	
Bornas:	12 bornas de 2,5mm² + 2 bornas de tierra	
Grado de protección:	IP65	
Entradas de cable:	4xM20x1,5 (Prensaestopas no incluidos)	



