

CAJA DE CONEXIONES GRP 7 ENTRADAS - 10 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

4



CONEXIÓN Y CONTROL

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

La caja cuenta con 2 entradas M16x1,5, una M25x1,5 y cuatro M20x1,5, y equipa 10 bornas de 2,5mm² + 3 bornas de tierra en su interior.



Certificado de examen de tipo



REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
A21-E1-01609+10T2,5+2PM16+1PM25+4PM20	5A0827

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Dimensiones:	160x160x90 mm
Voltaje de alimentación:	max. 500V
Corriente:	max. 13 A
Bornas:	10 bornas de 2,5mm ² + 3 bornas de tierra
Grado de protección:	IP65
Entradas de cable:	2 prensaestopas de poliamida M16 (4-10 mm) 1 prensaestopas de poliamida M25 (10-17 mm) 4 prensaestopas de poliamida M20 (7-13 mm)

