

CAJA DE CONEXIONES INOX. - 3 BORNAS 5 ENTRADAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones ATEX en acero inoxidable configurable a medida para instalaciones en áreas con riesgo de explosión en zonas 1, 2, 21 y 22.

Equipada con 3 bornas de 95mm² + 1 borna de tierra, y 1 entrada de cable M32x1,5, 3 M25x1,5 y 1 M20x1,5 en la cara inferior.



Certificado de examen de tipo

4



CONEXIÓN Y CONTROL

REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

Designación:	Referencia:
A11-E4-03816+3T95+1M32+3M25+1M20	5A0902

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Material:	Acero inoxidable 316L
Dimensiones:	380x380x161 mm
Diseño:	Tapa atornillada
Bornas:	3 bornas UKH 95mm ² + 1 borna de tierra USLKG 95mm ² . Numeración 1, 2, 3, PE
Puesta a tierra exterior:	Si
Grado de protección:	IP66
Accesorios:	Soportes de montaje en pared
Entradas de cable:	1xM32x1,5, 3xM25x1,5 y 1xM20x1,5 (prensaestopas / tapones no incluidos)

