

CAJA DE CONEXIONES INOX. - 30 BORNAS 10 ENTRADAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja de conexiones ATEX en acero inoxidable configurable a medida para instalaciones en áreas con riesgo de explosión en zonas 1, 2, 21 y 22.

Equipada con 10 bornas de 2,5mm² y 10 entradas de cable M20x1,5, 5 en la cara superior y 5 en la inferior.



Certificado de examen de tipo



REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

Designación:	Referencia:
A21-E4-02012+30T2,5+10M20	5A0901

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +55°C
Material:	Acero inoxidable 316 L
Dimensiones:	200x200x121 mm
Diseño:	Tapa atornillada
Bornas:	30 bornas de 2,5mm ²
Puesta a tierra:	Externo
Grado de protección:	IP66
Accesorios:	Soportes de montaje en pared
Entradas de cable:	10xM20 (prensaestopas / tapones no incluidos)

