

# COMBINADO SONORO-LUMINOSO LED BBJ81

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

COMBINADO SONORO-LUMINOSO

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Dispositivo de señalización optico-acústico especialmente diseñado para ser instalado en áreas con riesgo de explosión.

Lámpara LED ultra brillante, de bajo consumo y larga vida útil.

OPCIONAL: Tensión de operación 24 V AC



Certificado de examen de tipo



## REFERENCIAS

Designación:	Color de la lente:	Tensión de operación:	Referencia:
BBJ81-R 220	Rojo	220 - 240V AC   50/60Hz	3C0601
BBJ81-B 220	Azul	220 - 240V AC   50/60Hz	3C0602
BBJ81-Y 220	Amarillo	220 - 240V AC   50/60Hz	3C0603
BBJ81-G 220	Verde	220 - 240V AC   50/60Hz	3C0604
BBJ81-R 24	Rojo	24 V DC	3C0605
BBJ81-B 24	Azul	24 V DC	3C0606
BBJ81-Y 24	Amarillo	24 V DC	3C0607
BBJ81-G 24	Verde	24 V DC	3C0608

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex d ib IIC T6 Gb II 2D Ex t IIIC T80°C Db IP66
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio libre de cobre, color amarillo (RAL 1021)
Difusor transparente:	Vidrio templado resistente a impactos (4J)
Fijación expuesta:	Acero inoxidable
Peso:	2,60 kg
Lámpara:	LED
Potencia:	5 W
Frecuencia de parpadeo:	150 veces/min
Nivel sonoro:	100~120 dB a 1 m
Temperatura de operación:	-40°C a +55°C
Grado de protección:	IP66
Puesta a tierra:	Tornillo interior / exterior M5
Conexión:	3 Bornas 1,5~2,5 mm <sup>2</sup> (L+N+PE)
Entradas de cable:	3xM25x1,5 (tapones)

