
## **MATERIAL DE INSTALACIÓN ATEX**

Contratuercas metálicas para asegurar firmemente los prensaestopas en las entradas de cable de los equipos.

Material: Latón, Latón niquelado, Acero inoxidable (316L)







REFERENCIAS ROSCA MÉTRICA (SUMINISTRADAS BAJO PEDIDO)				
Designación:	Н	P	L	
OSLN M16	22	25	4	
OSLN M20	27	31	4	
OSLN M25	32	36,5	4	
OSLN M32	39	44,5	5	
OSLN M40	48	55	5	
OSLN M50	60	69	5	
OSLN M63	73	84	6	
OSLN M75	85	98	6	
OSLN M90	102	117	10	
OSLN M100	112	128	12	
OSLN M115	125	144	12	

REFERENCIAS ROSCA NPT (SUMINISTRADAS BAJO PEDIDO)				
Designación:	Н	Р	L	
OSLN 1/2"	27	31	4	
OSLN 3/4"	32	36	4	
OSLN 1"	39	45	5	
OSLN 1-1/4"	48	55,5	5	
OSLN 1-1/2"	60	67	5	
OSLN 2"	73	87	6	
OSLN 2-1/2"	85	98	6	
OSLN 3"	102	119	10	
OSLN 3-1/2"	112	126	12	
OSLN 4"	125	144	12	

Todas las dimensiones en mm.