

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTICA TWIN - EExII

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

COMBINADO SONORO-LUMINOSO

ZONAS 1, 2 (gas)



Dispositivo auxiliar de señalización óptica y acústica apto para ser instalado en zonas con riesgo de explosión, tanto en interior como en exterior.

Dos modos de funcionamiento:

- Señal óptico-acústica auxiliar conectada a un teléfono
- Unidad de señalización independiente

Nota: Puede funcionar con el teléfono ATEX ExResistTel



EU-Type Examination Certificate

REFERENCIAS

Designación:	Rango de funcionamiento:	Color:	Referencia:
TWIN-EExII 5842/1	230VAC 50-60 Hz	Blanco	2A2001
TWIN-EExII 5842/1	230VAC 50-60 Hz	Rojo	2A2002
TWIN-EExII 5842/1	230VAC 50-60 Hz	Ambar	2A2003
TWIN-EExII 5842/1	230VAC 50-60 Hz	Verde	2A2004
TWIN-EExII 5842/1	230VAC 50-60 Hz	Azul	2A2005

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex e mb [ib] IIC T6/T5/T4 Gb
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio fundido
Difusor:	Polycarbonato
Grado de protección:	IP66
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Conexión telefónica:	W, Lb 30 VAC ... 75 VAC / 23 Hz ... 54 Hz / 0 VDC ... 63 VDC
Señal acústica:	Señales: 1 tono / 2 tonos / 3 tonos Nivel sonoro: Aprox. 90 dB(A) a 1m
Señal óptica:	2 lámparas Xenon aprox. 0,9 J Frecuencia de flash: 1 Hz ... 2 Hz
Posición de operación:	Horizontal y vertical
Peso:	Aprox. 1,5 kg
Entradas de cable:	2xM20x1,5 prensaestopas de poliamida

