

FRONTAL LED DOBLE HAZ XPP-5454G

Zonas 0, 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

FRONTALES ATEX

ZONAS 0, 1, 2 (gas)

Frontal LED multifunción apto para operar en atmósferas explosivas y en entornos industriales.



Su cabezal inclinable permite fijar el haz de luz en múltiples posiciones.

Los dos interruptores superiores habilitan un proyector de alta o baja luminosidad, un funcionamiento con reflector de alto o bajo brillo y la posibilidad de utilizar ambos al mismo tiempo.

Sumergible hasta 1 metro.



Incluye una correa elástica con forro antideslizante y una correa de goma para adaptar su uso a un casco.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
XPP-5454G	1E0801

DATOS TÉCNICOS

Marcado ATEX:	Ex II 1G Ex ia IIC T3 Ga
Marcado NEC 500:	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 CLASS II & III GRPS E-G T135C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Grado de protección:	IP67
Bombilla:	CREE LED (+50.000h de vida útil)
Tiempo de operación:	Proyector encendido: Alta 5 h Baja 16,25 h Reflector encendido: Alta 5,25 h Baja 16,75 h Dual-Light: 3,5 h
Flujo luminoso:	Proyector: Alta luminosidad: 115 lm Baja luminosidad: 60 lm Reflector: Alta luminosidad: 120 lm Baja luminosidad: 60 lm Dual-Light: 160 lm
Alcance del haz:	82 m / 60 m
Baterías:	3 x AAA (incluidas)
Peso:	94 g
Dimensiones:	66 x 45 x 53 mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C