

# FRONTAL LED MULTIFUNCIÓN XPP-5456G

Zonas 0, 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## FRONTALES ATEX

## ZONAS 0, 1, 2 (gas) y Minas



Frontal LED multifunción apto para operar en atmósferas explosivas, en minas y en entornos industriales.

Su diseño inclinable permite fijar el haz de luz en múltiples posiciones.

Los dos interruptores superiores habilitan un proyector de alta luminosidad, un funcionamiento con reflector de alto o bajo brillo, la posibilidad de utilizar ambos al mismo tiempo y un reflector de color rojo.

Sumergible hasta 1 metro.



Incluye una correa elástica con forro antideslizante y una correa de goma para adaptar su uso a un casco.



Certificado de examen de tipo

### REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
XPP-5456G	1E0901

### DATOS TÉCNICOS

Marcado ATEX:	I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T3 Ga
Marcado NEC 500:	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 CLASS II & III GRPS E-G T135C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Grado de protección:	IP67
Bombilla:	CREE LED (+50.000h de vida útil)
Tiempo de operación:	Proyector encendido: 18 h Reflector blanco encendido: Alta 13,5 h   Baja 75 h Reflector rojo encendido: 37 h Dual-Light: 6,5 h
Flujo luminoso:	Proyector: 100 lm Reflector blanco: Alta luminosidad: 90 lm   Baja luminosidad: 20 lm Dual-Light: 175 lm Reflector rojo: 18 lm
Alcance del haz:	140 m
Baterías:	3 x AAA (incluidas)
Peso:	269 g
Dimensiones:	84 x 84 x 89 mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C