

FRONTAL LED XPP-5460GX

Zonas 0, 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

FRONTALES ATEX

ZONAS 0, 1, 2 (gas)

Frontal LED compacto apto para operar en atmósferas explosivas y en entornos industriales agresivos.



Diferentes modos de iluminación:

- Proyector de alta y baja luminosidad para distancias largas.
- Reflector de alta y baja luminosidad para distancias cortas.
- Dual-Light: Ambos al mismo tiempo

Sumergible hasta 1 metro.



Certificado de examen de tipo

Incluye una correa de goma de gran resistencia que se adapta perfectamente a cascos de seguridad o de bomberos.

REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
XPP-5460GX	1E1401

DATOS TÉCNICOS

Marcado ATEX:	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Marcado NEC 500:	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G CLASS I ZONE 0 GRP IIC T4 CLASS II ZONE 20 IIIC T135°C
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Grado de protección:	IP67
Bombilla:	CREE LED (+50.000h de vida útil)
Tiempo de operación:	Proyector encendido: Alta 3,5 h Baja 10 h Reflector encendido: Alta 3,5 h Baja 10 h Ambos al mismo tiempo: 3 h
Flujo luminoso:	Proyector: Alta luminosidad: 180 lm Baja luminosidad: 100 lm Reflector: Alta luminosidad: 180 lm Baja luminosidad: 100 lm Ambos al mismo tiempo: 200 lm
Alcance del haz:	106 m
Baterías:	3 x AAA (incluidas)
Peso:	165 g
Dimensiones:	90 x 40 x 47 mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C