

# FRONTAL LED XPP-5462GX

Zonas 0, 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

FRONTALES ATEX

ZONAS 0, 1, 2 (gas)

Frontal Dual Light LED de larga duración apto para operar en atmósferas explosivas y en entornos industriales agresivos.



Certificado de examen de tipo



Spot High Spot Low Flood High Flood Low Dual



Diferentes modos de iluminación:

- Proyector de alta y baja luminosidad para distancias largas.
- Reflector de alta y baja luminosidad para distancias cortas.
- Dual-Light: Ambos al mismo tiempo

Sumergible hasta 1 metro.

Incluye una correa de goma de gran resistencia que se adapta perfectamente a cascos de seguridad o de bomberos.

## REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
XPP-5462GX	1E1801

## DATOS TÉCNICOS

Marcado ATEX:	II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Marcado NEC 500:	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G CLASS I ZONE 0 GRP IIC T4 CLASS II ZONE 20 IIIC T135°C
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Grado de protección:	IP67
Bombilla:	LED
Tiempo de operación:	Proyector encendido: Alta luminosidad 6,75 h   Baja luminosidad 25 h Reflector encendido: Alta luminosidad 7 h   Baja luminosidad 25 h Ambos al mismo tiempo: 6 h
Flujo luminoso:	Proyector: Alta luminosidad: 275 lm   Baja luminosidad: 100 lm Reflector: Alta luminosidad: 250 lm   Baja luminosidad: 100 lm Ambos al mismo tiempo: 310 lm
Alcance del haz:	106 m
Baterías:	3 x AA (incluidas)
Peso:	265 g
Dimensiones:	32 x 95 x 25 mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C