

# IMÁN DE PUESTA A TIERRA HM-ES

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

4  
CONEXIÓN Y CONTROL

**PUESTA A TIERRA ATEX**

**ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)**



El imán de puesta a tierra HM-ES es la solución ideal cuando se requiere una puesta a tierra segura de bidones y contenedores, pero no se dispone de espacio para una pinza de puesta a tierra normal.

La carcasa plana puede montarse en la parte superior de la tapa o sujetarse en el lateral del bidón mediante fuerza magnética.

Las dos puntas del imán de mano se conectan a la base pintada del barril mediante un ligero frotamiento manual, estableciendo así una conexión segura con la tierra.

Este imán está diseñado como una solución sencilla de puesta a tierra sin monitorización.





Certificado de examen de tipo

## REFERENCIAS

Designación:	Referencias:
HM-ES con cable de acero liso de 1m, verde, 4 mm <sup>2</sup>	6D0724
HM-ES con cable de acero liso de 3m, verde, 4 mm <sup>2</sup>	6D0725
HM-ES con cable de acero liso de 5m, verde, 4 mm <sup>2</sup>	6D0726
HM-ES con cable de acero liso de 1m, verde/amarillo, 4 mm <sup>2</sup>	6D0727
HM-ES con cable de acero liso de 3m, verde/amarillo, 4 mm <sup>2</sup>	6D0728
HM-ES con cable de acero liso de 5m, verde/amarillo, 4 mm <sup>2</sup>	6D0729

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex h IIB T6 Gb  II 2D Ex h IIIB T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Material:	Acero inoxidable 1.4301 (V2A)
Dimensiones:	147x54x73mm
Dientes:	Acero inoxidable reforzado, 2 piezas
Aplicación:	Recipientes pintados y sin pintar con un volumen superior a 50 litros

