

INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA POR TRACCIÓN DE CABLE

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

4

CONEXIÓN Y CONTROL

FINALES DE CARRERA ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Los interruptores por tracción de cable se instalan encima o en los alrededores de cintas transportadoras, máquinas o instalaciones que no pueden ser aseguradas por otros dispositivos como cubiertas protectoras.

Proporcionan una solución fiable y probada para todas las situaciones en las que la seguridad es fundamental, especialmente en atmósferas potencialmente explosivas.

Están diseñados para atmósferas explosivas de gas/vapores o polvo y cumplen con los más altos niveles de protección.



Certificado de examen de tipo



REFERENCIAS

| Designación: | Punto de anclaje del cable: | Contacto: | Referencia: |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|
| Rearmado por botón de arranque | Hacia la izquierda | 1 x NC + NO | 4D0601 |
| Rearmado por botón de arranque | Hacia la izquierda | 1 x NC + NC | 4D0602 |
| Rearmado por botón de arranque | Hacia la derecha | 1 x NC + NO | 4D0603 |
| Rearmado por botón de arranque | Hacia la derecha | 1 x NC + NC | 4D0604 |
| Rearmado por pulsador de desbloqueo con llave - Llave 421 | Hacia la izquierda | 1 x NC + NO | 4D0605 |
| Rearmado por pulsador de desbloqueo con llave - Llave 421 | Hacia la izquierda | 1 x NC + NC | 4D0606 |
| Rearmado por pulsador de desbloqueo con llave - Llave 421 | Hacia la derecha | 1 x NC + NO | 4D0607 |
| Rearmado por pulsador de desbloqueo con llave - Llave 421 | Hacia la derecha | 1 x NC + NC | 4D0608 |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Marcado: | II 2GD Ex d e IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db |
| Certificado: | Certificado de examen de tipo |
| Material: | Zamac, acero al carbono |
| Bloque de contactos: | $U_{max} = 250 V$ $I_{max} = 3 A$ |
| Resistencia mecánica del cabezal: | Cabezal: 5 millones de operaciones - Bloque de contactos: 1 millón de operaciones |
| Temperatura de operación: | -20°C a +60°C |
| Grado de protección: | IP65 |
| Entradas de cable: | 1xM20 Prensaestopas de poliamida |

ACCESORIOS

| Designación: | Referencia: |
|---------------------------------------|-------------|
| Soporte de polea de cable | 4D0609 |
| Polea para cable Ø5 mm max. | 4D0610 |
| Protector de extremo de cable Ø3,2 mm | 4D0611 |
| Protector de extremo de cable Ø5 mm | 4D0612 |
| Soporte de cable giratorio | 4D0613 |
| Resorte de fin de carrera | 4D0614 |

