

LÁMPARA DE DESTELLOS DSLB 20 LED

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

BALIZAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

La lámpara de diodos luminosos dSLB 20-LED para zonas con riesgo de explosiones ofrece la posibilidad de emitir señales ópticas para advertencia, información o señalización.

Esta lámpara cuenta con distintos modos de operación - luz continua, luz de destellos, luz intermitente y luz omnidireccional - y se activa automáticamente al conectar la tensión de alimentación.

La lámpara utiliza diodos luminosos (LED) de elevada potencia luminosa, y está disponible en los colores blanco, rojo, amarillo, verde y azul. La robusta carcasa es conforme con la categoría de protección IP66 / IP67 y puede instalarse tanto en locales cerrados como a la intemperie.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Tensión:	Referencia:
dSLB 20 LED 24 BLANCO	24 VDC	2A0202A
dSLB 20 LED 24 ROJO	24 VDC	2A0202B
dSLB 20 LED 24 AMBAR	24 VDC	2A0202C
dSLB 20 LED 24 VERDE	24 VDC	2A0202D
dSLB 20 LED 24 AZUL	24 VDC	2A0202E
dSLB 20 LED 220 BLANCO	80...265 VAC	2A0204A
dSLB 20 LED 220 ROJO	80...265 VAC	2A0204B
dSLB 20 LED 220 AMBAR	80...265 VAC	2A0204C
dSLB 20 LED 220 VERDE	80...265 VAC	2A0204D
dSLB 20 LED 220 AZUL	80...265 VAC	2A0204E

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex de IIC T5, T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C, T80° Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Carcasa:	Aluminio
Rejilla de protección:	Acero inoxidable
Color del led:	Blanco, rojo, amarillo, verde y azul
Peso:	Aprox. 2 kg
Temperatura de operación:	-40°C a +40°C
Grado de protección:	IP 66 / 67
Entradas de cable:	1xM20x1,5 prensaestopas de poliamida

