

# LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN BC 150 LED - GRP

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

**BALIZAS ATEX**

**ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)**



Lámpara de señalización LED ATEX de gran potencia. Construcción robusta para su empleo en entornos agresivos.

Diseñada especialmente para refinerías, plataformas offshore, industrias químicas, petroquímicas y entornos marinos.

Con el mismo modelo se pueden configurar diferentes frecuencias de intermitencia o de rotación.



Certificado de examen de tipo

## REFERENCIAS

Designación:	Consumos de corriente:	Referencia:
BC 150 12-48 VDC LED 10W Rojo	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A1801
BC 150 12-48 VDC LED 10W Ambar	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A1802
BC 150 12-48 VDC LED 10W Azul	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A1803
BC 150 12-48 VDC LED 10W Verde	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A1804
BC 150 12-48 VDC LED 10W Blanco	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A1805
BC 150 100-240 VAC LED 10W Rojo	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A1806
BC 150 100-240 VAC LED 10W Ambar	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A1807
BC 150 100-240 VAC LED 10W Azul	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A1808
BC 150 100-240 VAC LED 10W Verde	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A1809
BC 150 100-240 VAC LED 10W Blanco	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A1810

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex db IIC T4-T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T135°C - T85° Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-40°C a +55°C (T6) / -40°C a +60°C (T5) / -40°C a +70°C (T4)
Modo de funcionamiento:	Intermitente / Rotativo / Continuo
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Lente de cristal de borosilicato templado 3.3
Color de la carcasa:	Rojo (RAL 3001/3028)   En opción: Negro (RAL 9005)   Naranja (RAL 2010)   Amarillo (RAL 1018)   Verde (RAL 6032)   Azul (RAL 5005)   Gris (RAL 7038)
Potencia:	10W
Intensidad lumínica:	312 Cd
Peso:	3,6 kg
Grado de protección:	IP66/67
Entradas de cable:	4xM20x1,5 (Prensaestopas no incluidos)

