

# LINTERNA RECARGABLE HL 25 EX

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## LINTERNAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Linterna recargable ATEX con cabezal basculante equipada con 2 LED de alto rendimiento: 1 Power LED de haz concentrado para largas distancias y 1 LED de 1W de haz ancho específico para distancias cortas.

2 modos de iluminación: permanente o parpadeo como luz de emergencia.



Certificado de examen de tipo

- Cabezal basculante (4 posiciones)
- Indicador de carga de batería.
- Controlada mediante microprocesador.
- Posibilidad de desconectar el modo de iluminación de emergencia.





Las estaciones de carga no están incluidas. Se suministran por separado como accesorios.

### REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
HL 25 EX (cargador no incluido)	1E0401
Cargador de 1 elemento 100...230V AC	1E0402
Cargador de 1 elemento 12...24V DC	1E0403
HL 25 EX Set (Linterna + Cargador de 1 elemento 12...24V DC)	1E0404
HL 25 EX Set (Linterna + Cargador 12...24V DC + 230V)	1E0405

### DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex ib IIC T4 Gb  II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Plástico incombustible resistente a impactos
Grado de protección:	IP67
Lámpara:	LED (170 lm)
Tiempo de operación:	Aprox. 5h
Alcance del haz:	Aprox. 200 m
Lámpara (corta distancia):	1 W (90 lm)
Tiempo de operación (corta distancia):	Aprox. 10h
Batería recargable:	Li-ion 3,7 V/4,6 Ah
Tensión de carga:	100...230V AC 50/60Hz, 12V DC, 24V DC
Peso:	Aprox. 540g
Dimensiones:	225x70x70 mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C