LINTERNA ANGULAR RECARGABLE HL 30 EX

Zonas 1, 2, 21, 22

LINTERNAS ATEX | ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Linterna angular flexible de gran potencia, equipada con cabezal pivotante y certificada ATEX para su empleo en atmósferas explosivas.

- Certificado ATEX para zonas 1,2,21,22
- Batería Lithium-Ion-Accu (3,7 V / 5,0 Ah)
- Protección contra la descarga total
- Indicador de capacidad LCD (horas y minutos)
- Función de luz de emergencia
- Interruptor de 3 niveles:

1x larga distancia, 2x distancias cortas

- Resistente impactos, a prueba de polvo + sumergible 1 m
- Cabezal giratorio 180° (6 posiciones de bloqueo a 30°)
- Unidad de sujeción con anilla

Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS	
Designación:	**Referencia:**
HL 30 Ex POWER (cargador no incluido)	1E2211
HL 30 Ex POWER Set (Linterna + Cargador 12...24V DC)	1E2212
HL 30 Ex POWER Set (Linterna + Cargador 12...24V DC + 230V)	1E2213

DATOS TÉCNICOS	
Marcado:	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D EX ib IIIC T135°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Carcasa:	Plástico no inflamable. Amarillo/Negro
Grado de protección:	IP67 según IEC 60529
Batería recargable:	Lithium-Ion-Accu (3,7 V / 5,0 Ah)
Tensión de carga:	12V - 30V
Corriente máxima de cortocircuito en los contactos de carga:	35 A
Temperatura de carga:	0°C a +40°C
Tiempo de carga:	9 h aprox.
Tiempo de operación:	Nivel 1 (larga distancia): 5 h | Nivel 2 (distancia corta): 5 h | Nivel 3 (piloto): 10 h
Flujo luminoso:	Nivel 1 (larga distancia): 300 lm | Nivel 2 (distancia corta): 250 lm | Nivel 3 (piloto): 135 lm
Alcance del haz:	250m aprox.
Peso:	580g aprox.
Dimensiones:	237x105x77 mm