

LINTERNA ANGULAR RECARGABLE HL 35 EX

Zonas 0, 1, 2, 20, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

LINTERNAS ATEX

ZONAS 0, 1, 2 (gas) y 20, 21, 22 (polvo)




Linterna angular flexible de gran potencia, equipada con cabezal pivotante y certificada ATEX para su empleo en atmósferas explosivas.

- Certificado ATEX para todas las zonas
- Batería Lithium-Ion-Accu (3,7 V / 5,0 Ah)
- Protección contra la descarga total
- Indicador de capacidad LCD (horas y minutos)
- Función de luz de emergencia
- Interruptor de 3 niveles = 3 niveles de luminosidad
- Resistente impactos, a prueba de polvo + sumergible 1 m
- Cabezal giratorio 180° (6 posiciones de bloqueo a 30°)
- Equipada con un anillo de protección de goma
- Unidad de sujeción con anillo



Certificado de examen de tipo



REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
HL 35 Ex HIGH POWER (cargador no incluido)	1E2201
HL 35 Ex HIGH POWER Set (Linterna + Cargador 12...24V DC)	1E2202
HL 35 Ex HIGH POWER Set (Linterna + Cargador 12...24V DC + 230V)	1E2203

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 1G Ex ia IIC T4 Ga  II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Carcasa:	Plástico no inflamable. Amarillo/Negro
Grado de protección:	IP67 según IEC 60529
Batería recargable:	Lithium-Ion-Accu (3,7 V / 5,0 Ah)
Tensión de carga:	12V - 30V
Corriente máxima de cortocircuito en los contactos de carga:	35 A
Temperatura de carga:	0°C a +40°C
Tiempo de carga:	9 h aprox.
Tiempo de operación:	Nivel 1: 10 h Nivel 2: 5 h Nivel 3: 4 h (aprox.)
Flujo luminoso:	Nivel 1: 160 lúmenes Nivel 2: 420 lúmenes Nivel 3: 450 lúmenes (aprox.) (Los valores de luminosidad pueden diferir en un +/- 10%)
Alcance del haz:	300m aprox.
Peso:	600g aprox.
Dimensiones:	237x105x77 mm