

# LINTERNA COMPACTA XPP-5412G

Zonas 0, 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## LINTERNAS ATEX

## ZONAS 0, 1, 2 (gas) y Minas

Flashlight




Linterna de mano LED ATEX apta para operar en atmósferas explosivas, en minas y en entornos industriales.

Ligera y compacta, es ideal para iluminar pequeños detalles y espacios reducidos.

LED CREE de 50 lúmenes para un campo de visión de hasta 50 m.

Sumergible hasta 1 metro.



Certificado de examen de tipo

### REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

Modelo:	Referencia:
XPP-5412G	1E0701

### DATOS TÉCNICOS

Protección contra explosión: ATEX	I M1 Ex ia op is I Ma II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga
Protección contra explosión: NEC 500	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Grado de protección:	IP67
Bombilla:	CREE LED (+50.000h de vida útil)
Tiempo de operación:	13,75 h
Flujo luminoso:	50 lm
Alcance del haz:	Aprox. 50 m
Baterías:	3 x AAAA (incluidas)
Peso:	42,5 g
Dimensiones:	1,5 cm (diámetro cabeza)   1,30 cm (diámetro mango)   17 cm (longitud)
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C