

LINTERNA LED DOBLE HAZ CON IMÁN XPP-5414GX

Zonas 0, 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

LINTERNAS ATEX


ZONAS 0, 1, 2 (gas)



Esta linterna LED Dual-Light™ intrínsecamente segura (cETLus, ATEX Zona 0 e IECEx) ofrece el máximo rendimiento en entornos de trabajo peligrosos. Utilice los botones montados en la parte superior para activar la iluminación de distancia focalizada de la linterna y la iluminación expansiva de corto alcance del proyector.

Maximice las ventajas de seguridad y funcionalidad activando simultáneamente ambas luces en el modo Dual-Light™. Dispone de interruptores de fácil uso montados en la parte superior, carcasa de polímero de nylon muy resistente, un imán integrado en la base y un clip de bolsillo reversible.

Sumergible hasta 1 metro.



REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
XPP-5414GX	1E2301

DATOS TÉCNICOS

Marcado ATEX:	II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga
Marcado NEC 500:	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Polímero de ingeniería
Grado de protección:	IP67
Intensidad lumínica:	3100cd
Tiempo de operación:	Linterna: 24 h Proyector: 24 h Dual Light: 24 h
Flujo luminoso:	Linterna: 120 lm Proyector: 120 lm Dual Light: 120 lm
Alcance del haz:	111 m aprox.
Baterías:	2 x AA (no incluidas)
Peso:	116 g
Dimensiones:	33 mm (diámetro cabeza) 22 mm (diámetro mango) 159 mm (longitud)
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C