LINTERNAS ATEX

ZONAS 0, 1, 2 (gas) y Minas



Linterna de mano LED ATEX equipada con doble haz de luz apta para operar en atmósferas explosivas, en minas y en entornos industriales.

LED CREE de 120 lúmenes para un campo de visión de hasta 170 m. Dual-Light: permite el uso de ambos LEDs al mismo tiempo (iluminación frontal y vertical enfocando al suelo)

Sumergible hasta 1 metro.





Dispone de d2 imanes integrados para ser fijada en superficies metálicas.









REFERENCIAS	
Designación:	Referencia:
XPP-5422GMA	1E0602

DATOS TÉCNICOS		
Marcado ATEX:	II M1 Ex ia op is I Ma II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga	
Marcado NEC 500:	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga	
Certificado:	Certificado de examen de tipo	
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C	
Grado de protección:	IP67	
Índice de caída:	2m	
Bombilla:	LED	
Tiempo de operación:	Linterna: 17,5 h Proyector: 17,5 h Dual-Light: 4,5 h	
Flujo luminoso:	Linterna: 120 lm Proyector: 120lm Dual-Light: 240 lm	
Alcance del haz:	170 m	
Baterías:	3 x AA (no incluidas)	
Peso:	196 g	
Dimensiones:	46 mm (diámetro cabeza) 28x38 mm (mango)	