

LUMINARIA PORT SAID EX 504B LED V2 NAVY

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

OJOS DE BUEY ATEX

ZONAS 1, 2 (gas)



Especialmente robusto y equipado con una rejilla de protección, el plafón PORT SAID está especialmente adaptado a las altas exigencias de los buques y embarcaciones de la marina. A prueba de golpes y resistente a los cambios de temperatura según DIN 49993. Grupo de gases IIC gracias a su revestimiento especial.

- A prueba de presión y seguridad aumentada
Ex db eb
- Clase de temperatura T6
- Cristal templado, resistente a los golpes y a la temperatura, con un acabado satinado especial antideslumbrante
- Carcasa de fundición de latón rojo
- Diferentes colores de luz, como verde, rojo, azul, ámbar, blanco cálido y blanco frío
- Cristales de color adaptado al color de la luz correspondiente



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Color:	Tª de color / Longitud de onda	Tensión:	Referencia:
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC Navy CW	Blanco frío	5.700 K / 6.000 K	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2840
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC Navy CW			24 V DC	2A2841
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC Navy WW	Blanco cálido	3.000 K	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2842
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC Navy WW			24 V DC	2A2843
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC Navy R	Rojo	620 nm / 625 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2844
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC Navy R			24 V DC	2A2845
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC Navy B	Azul	465-480 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2846
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC Navy B			24 V DC	2A2847
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC Navy G	Verde	520-530 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2848
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC Navy G			24 V DC	2A2849
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC Navy A	Ámbar	585-590 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2850
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC Navy A			24 V DC	2A2851

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +45°C
Carcasa:	Carcasa y rejilla de protección de latón rojo; Cristal templado, resistente a impactos y temperaturas, con acabado satinado para proteger del deslumbramiento
Color de la carcasa:	Todas las superficies con revestimiento especial RAL 7001 (gris)
Grado de protección:	IP56
Potencia:	Max. 10 W
Sección del cable:	Max. 2.5 mm ²
Sección de la tierra:	1.5 mm ² to 4 mm ²
Peso:	4.12 kg (±5%)
Entradas de cable:	1 prensaestopas para cable no armado M20x1,5 (Ø7-12 mm) 1 tapón M20x1,5

