

LUMINARIA PORT SAID EX 504B LED V2

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

OJOS DE BUEY ATEX

ZONAS 1, 2 (gas)



Especialmente robusto y equipado con una rejilla protectora, el plafón PORT SAID está diseñado para las condiciones más duras. A prueba de golpes y resistente a los cambios de temperatura según DIN 49993.

Grupo de gases IIC gracias a su revestimiento especial.

- A prueba de presión y seguridad aumentada Ex db eb
- Clase de temperatura T6
- Cristal templado, resistente a los golpes y a la temperatura, con un acabado satinado especial antideslumbrante
- Carcasa de fundición de latón rojo
- Diferentes colores de luz, como verde, rojo, azul, ámbar, blanco cálido y blanco frío
- Cristales de color adaptado al color de la luz correspondiente



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Color:	Tª de color / Longitud de onda	Tensión:	Referencia:
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC CW	Blanco frío	5.700 K / 6.000 K	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2820
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC CW			24 V DC	2A2821
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC WW	Blanco cálido	3.000 K	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2822
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC WW			24 V DC	2A2823
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC R	Rojo	620 nm / 625 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2824
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC R			24 V DC	2A2825
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC B	Azul	465-480 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2826
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC B			24 V DC	2A2827
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC G	Verde	520-530 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2828
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC G			24 V DC	2A2829
PORT SAID Ex 504B LED V2 115-230V AC A	Ámbar	585-590 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2830
PORT SAID Ex 504B LED V2 24V DC A			24 V DC	2A2831

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +45°C
Carcasa:	Carcasa y rejilla de protección de latón rojo; Cristal templado, resistente a impactos y temperaturas, con acabado satinado para proteger del deslumbramiento
Color de la carcasa:	Todas las superficies con revestimiento especial RAL 9016 (blanco)
Grado de protección:	IP56
Potencia:	Max. 10 W
Sección del cable:	Max. 2.5 mm ²
Sección de la tierra:	1.5 mm ² to 4 mm ²
Peso:	4.12 kg (±5%)
Entradas de cable:	1 prensaestopas para cable no armado M20x1,5 (Ø6-12 mm) 1 tapón M20x1,5

