

LUMINARIA COMPACTA SERIE ND8611-LED

Zonas 2, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

LUMINARIAS LED ATEX


ZONAS 2 (gas) y 22 (polvo)



Luminaria LED compacta ideal para iluminación fija en espacios reducidos en zonas con riesgo de explosión.

Equipo de iluminación robusto adecuado para entornos difíciles.

Iluminación homogénea mediante el uso de difusores opales. Percepción confortable de la luz.



Declaración de conformidad

REFERENCIAS

Designación:	Consumo:	Flujo luminoso:	Eficacia luminosa:	Peso:	Referencia:
nD8611 L02 W	4W	150 lm	38 lm/W	0,8 kg	1A2305

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 3G Ex nR IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Certificado:	Declaración de conformidad
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Carcasa:	Aluminio, acabado natural
Pantalla:	Polycarbonato blanco opal
LED:	6500K, CRI>80. L80> 50.000h (a máx. Tª ambiente)
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Frecuencia de servicio:	50/60 Hz
Tensión de servicio:	220-240V AC
Grado de protección:	IP65
Conexión:	3 o 4 bornas, rango de sujeción máx. 2,5mm ²
Entradas de cable:	1xM20x1,5 prensaestopas de poliamida

