

LUMINARIA LED EXP 83 MLED

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

LUMINARIAS LED ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Luminaria LED certificada ATEX ideal para instalaciones en entornos marinos.

Envoltorio fabricado en acero inoxidable. Difusor de policarbonato transparente.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Potencia:	Tensión:	Flujo luminoso:	Peso:	Referencia:
EXP 83-MLED/220/125/DO/840/S/K20/W	25 W	110-254 VAC	3004 lm	4,9 kg	1A4301
EXP 83-MLED/240/150/DO/840/S/K20/W	50 W	110-254 VAC	6311 lm	7,5 kg	1A4302

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T60°/65°C IP66/IP67 Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Condiciones de operación:	Interior / Exterior. Aplicaciones marinas
Carcasa:	Acero inoxidable 304
Difusor:	Policarbonato transparente
LED:	4000K. Panel LED con difusor opal. > 50.000h
Temperatura de operación:	-35°C a +40°C
Frecuencia de servicio:	50/60 Hz
Grado de protección:	IP66/67
Montaje:	2 soportes con 2 orificios Ø9 mm
Entradas de cable:	1x M25x1,5 prensaestopas de poliamida

