

LUMINARIA LED SERIE E9312

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

OJOS DE BUEY ATEX


ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Equipo de iluminación ATEX de reducido tamaño ideal para la iluminación de áreas de difícil acceso, espacios confinados o con requisitos mínimos de iluminación.

Esta luminaria LED para techo o pared ATEX es un dispositivo robusto, compacto y de aspecto natural. Sus puntos de fijación exteriores permiten una fácil instalación.

Su cubierta de policarbonato resistente a los golpes y escarchada garantiza una iluminación homogénea y sin deslumbramientos y, en combinación con la rejilla de protección, protege la luminaria contra daños accidentales.




REFERENCIAS



Designación:	Potencia:	Tensión:	Flujo luminoso:	Eficiencia luminosa:	Peso:	Referencia:
e9312F SK	11 W	220-240V AC/DC	600 lm	55 lm/W	1,3 kg	1J0401

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio fundido
Difusor:	Policarbonato, opal
Rejilla protectora:	Acero galvanizado
Montaje:	2 soportes de montaje en pared o techo
LED:	6500K
Temperatura de operación:	-25°C a +40°C
Tensión de servicio:	220/240V AC/DC
Grado de protección:	IP66
Conexión:	3 bornas 2,5 mm ²
Entradas de cable:	2 x M25x1,5 prensaestopas poliamida (7-17 mm)



slotted hole 6,5x 10,5



Características destacadas:

- carcasa robusta y resistente a la corrosión
- tornillos y pernos externos de acero inoxidable
- cubierta de policarbonato resistente a los golpes
- seguridad adicional gracias a la robusta rejilla de protección
- iluminación homogénea gracias al difusor opal, sin puntos de luz particulares
- visibilidad y percepción confortable de la luz, limitación del deslumbramiento
- fácil montaje con puntos de fijación externos