

PRENSASTOPAS PARA CABLE NO ARMADO OS-A2F-U

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

PRENSAESTOPAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Prensaestopas certificados ATEX para instalaciones con cable no armado en áreas con riesgo de explosión.




Simple compresión.

Fabricados en Latón o Latón Niquelado.
Opción en Acero Inoxidable bajo pedido.



Certificado de examen de tipo

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------|--|
| Marcado: |  II 2G Ex db IIC Gb  II 2G Ex eb IIC Gb  II 2D Ex tb IIIC Db |
| Certificado: | Certificado de examen de tipo |
| Temperatura de operación: | -60°C a +110°C |
| Material: | Latón, latón niquelado, acero inoxidable (bajo pedido) |
| Junta: | Nylon |
| Grado de protección: | IP66/68 |

REFERENCIAS (ROSCA DE ENTRADA MÉTRICA)

| Rosca entrada: | Cubierta externa: | | Longitud de rosca (l): | Dimensiones Hexágono (H): | Peso (g): | Long. (L): | Referencia: |
|----------------|-------------------|-------|------------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|
| | Mín.: | Máx.: | | | | | |
| M12x1,5 | 3 | 7 | 15 | H24 x P26 | 72 | 29 | 7B0900 |
| M16x1,5 | 3 | 7 | 15 | H24 x P26 | 72 | 29 | 7B0901 |
| M16x1,5 | 5 | 10,3 | 15 | H24 x P26 | 72 | 29 | 7B0902 |
| M20x1,5 | 3 | 7 | 15 | H24 x P26 | 72 | 29 | 7B0903 |
| M20x1,5 | 5 | 10,3 | 15 | H24 x P26 | 72 | 29 | 7B0904 |
| M20x1,5 | 9 | 15,3 | 15 | H27 x P29 | 79 | 31 | 7B0905 |
| M25x1,5 | 13 | 20 | 15 | H32 x P34 | 108 | 33 | 7B0906 |
| M32x1,5 | 17 | 26,5 | 15 | H39 x P41,5 | 168 | 36 | 7B0907 |
| M40x1,5 | 22 | 32 | 15 | H48 x P51 | 272 | 38 | 7B0908 |
| M50x1,5 | 30 | 42 | 15 | H58 x P62 | 371 | 41 | 7B0909 |
| M63x1,5 | 39 | 51 | 15 | H73 x P78 | 720 | 44 | 7B0910 |
| M63x1,5 | 46 | 55 | 15 | H73 x P78 | 600 | 44 | 7B0911 |
| M75x1,5 | 54 | 61 | 20 | H85 x P90 | 950 | 48 | 7B0912 |
| M75x1,5 | 58 | 68 | 20 | H94 x P99 | 1070 | 49 | 7B0913 |
| M90x2 | 66 | 78 | 25 | H103 x P109 | 1480 | 53 | 7B0914 |
| M100x2 | 77 | 89 | 25 | H112 x P120 | 2250 | 59 | 7B0915 |
| M115x2 | 88 | 101 | 25 | H125 x P135 | 2400 | 59 | 7B0916 |



PRENSASTOPAS PARA CABLE NO ARMADO OS-A2F-U

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

REFERENCIAS (ROSCA DE ENTRADA NPT)

| Rosca entrada: | Cubierta externa: | | Longitud de rosca: | Dimensiones Hexágono (H): | Peso (g): | Longitud (L): | Referencia: |
|----------------|-------------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------|---------------|-------------|
| | Mín.: | Máx.: | | | | | |
| 1/2" | 3 | 7 | 15 | H24 x P26 | 72 | 29 | 7B1001 |
| 1/2" | 5 | 10,3 | 15 | H24 x P26 | 72 | 29 | 7B1002 |
| 1/2" | 9 | 15,3 | 15 | H27 x P29 | 79 | 31 | 7B1003 |
| 3/4" | 9 | 15,3 | 16 | H27 x P29 | 79 | 31 | 7B1004 |
| 3/4" | 13 | 20 | 16 | H32 x P34 | 108 | 33 | 7B1005 |
| 1" | 13 | 20 | 18 | H32 x P34 | 108 | 33 | 7B1006 |
| 1" | 17 | 26,5 | 18 | H39 x P41,5 | 168 | 36 | 7B1007 |
| 1-1/4" | 17 | 26,5 | 19 | H39 x P41,5 | 168 | 36 | 7B1008 |
| 1-1/4" | 22 | 32 | 19 | H48 x P51 | 272 | 38 | 7B1009 |
| 1-1/2" | 22 | 32 | 21 | H48 x P51 | 272 | 38 | 7B1010 |
| 1-1/2" | 30 | 42 | 21 | H58 x P62 | 371 | 41 | 7B1011 |
| 2" | 30 | 42 | 24 | H58 x P62 | 371 | 41 | 7B1012 |
| 2" | 39 | 51 | 24 | H73 x P78 | 720 | 44 | 7B1013 |
| 2-1/2" | 46 | 55 | 27 | H73 x P78 | 600 | 44 | 7B1015 |
| 2-1/2" | 54 | 61 | 27 | H85 x P90 | 950 | 48 | 7B1016 |
| 3" | 58 | 68 | 30 | H94 x P99 | 1070 | 49 | 7B1018 |
| 3" | 66 | 78 | 30 | H103 x P109 | 1480 | 53 | 7B1019 |
| 3-1/2" | 66 | 78 | 32 | H103 x P109 | 1480 | 53 | 7B1020 |
| 3-1/2" | 77 | 89 | 32 | H112 x P120 | 2250 | 59 | 7B1021 |
| 4" | 77 | 89 | 32 | H112 x P120 | 2250 | 59 | 7B1022 |
| 4" | 88 | 101 | 32 | H125 x P135 | 2400 | 59 | 7B1023 |

