

# PROYECTOR LED BAK85

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

PROYECTORES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Proyector ATEX compacto y manejable certificado para zonas con riesgo de explosión.

Envoltorio fabricado en aluminio libre de cobre (color amarillo RAL 1021).

Vidrio templado, resistencia a impactos 4J.



1  
ILUMINACIÓN

## REFERENCIAS

Designación:	Lámpara:	Flujo luminoso:	Tensión de servicio:	Referencia:
BAK85-9/277	9 W	912 lm	100~277V AC / 50/60 Hz	1H0301
BAK85-9/48	9 W	912 lm	24V DC	1H0302

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex db op is IIC T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio libre de cobre. Soporte en acero inoxidable
Difusor:	Vidrio templado resistente a impactos (4J)
LED:	5700 K
Temperatura de operación:	-40°C a +55°C
Grado de protección:	IP66/IP67
Conexión:	3 bornas 1,5~2,5 mm <sup>2</sup> (L+N+PE)
Factor de potencia:	≥ 0,95
Puesta a tierra:	Tornillo interior / exterior M5
Peso:	2,20 kg
Entradas de cable:	1xM20x1,5 Junta de bloqueo, diámetros de cable exteriores válidos Ø6 ~ Ø12 mm

