

CAJA MULTITOMAS 6 TOMAS: 6 - 1P+N+T

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

TOMAS DE CORRIENTE ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

4
CONEXIÓN Y CONTROL



Caja multitomas certificada ATEX equipada con 6 tomas de corriente para instalación fija en áreas con riesgo de explosión.

Cuenta con 6 bases ATEX 20A 220/250V 1P+N+T y sus respectivas clavijas. Tapa con bisagras.



Certificado de examen de tipo

El prensaestopas se suministra por separado

REFERENCIAS

| Designación: | Intensidad: | Tensión: | Polos: | Referencia: |
|---------------------|-------------|----------|--------|-------------|
| Rack 6 Tomas 1P+N+T | 20A | 220/250V | 1P+N+T | 6F0112 |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------|--|
| Marcado: | II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C |
| Certificado: | Certificado de examen de tipo |
| Material: | Poliéster negro |
| Dimensiones: | 400x405x120 mm |
| Condiciones de operación: | Interior / Exterior |
| Terminales: | 8 bornas 4 mm ² y 4 bornas 4 mm ² PE |
| Tomas de corriente: | 6 Tomas 1P+N+T |
| Indice de protección: | IP65 |
| Temperatura de operación: | -20°C a +40°C |
| Entradas de cable: | 1 M20x1,5 |

