

# RETENEDOR AR-030

Zonas 2, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## VIARIOS

## ZONAS 2 (gas) y 22 (polvo)

El electroimán ATEX AR-030 es un retenedor para puertas de aplicación universal que se puede montar en el suelo o en la pared. El cabezal magnético puede colocarse fácilmente en horizontal o en vertical. El imán de puerta está fabricado en plástico resistente a los impactos con un botón de liberación a prueba de vandalismo y un cable sellado de fábrica de 5 metros de longitud.

El sistema de retenedores de puertas ofrece una solución completamente fiable. Para el uso normal, las puertas se mantienen abiertas mediante los electroimanes. En caso de incendio o alarma, los imanes de las puertas se desconectan desde la portería o automáticamente por el sistema de alarma de incendios, de modo que los cierres o muelles cierran las puertas inmediatamente. Las puertas pueden seguir abriéndose, pero se cierran de nuevo inmediatamente después.

El retenedor AR-030 es seguro contra explosiones y está certificado de acuerdo con la Directiva Europea 2014/34/UE.

Por lo tanto, el imán de puerta es adecuado para una gran variedad de aplicaciones.





Declaración de conformidad

## REFERENCIAS

Designación:	Consumo de corriente:	Potencia:	Fuerza de retención:	Conexión:	Peso:	Referencia:
AR-030/001	100 mA AC / 63 mA DC	1,5 W	490 N	Cable sellado de fábrica, 3 x 1 mm <sup>2</sup> , 5 m	770 gr	7F0401

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 3G Ex ec IIC T6 Gc  II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Certificado:	Declaración de conformidad
Normas aplicadas:	EN 60079-0:2018, EN 60079-7:2015 / A1:2018 y EN 60079-31:2014
Tensión de alimentación:	24V AC/DC ± 10%
Diámetro del imán:	50 mm
Distancias de montaje:	Montaje en el suelo/techo: 150 mm, Montaje en pared: 175 mm
Tiempo de activación:	100%
Material:	Placa de anclaje y carcasa de plástico negro, imán niquelado
Grado de protección:	IP65 según EN 60529
Clase de corrosión EN 1155:	3 (Alta resistencia a la corrosión)
Conexión:	Cable sellado de fábrica, 3 x 1 mm <sup>2</sup> , longitud 5 metros
Temperatura de operación:	-25°C a +50°C

## ACCESORIOS

Designación:	Modelo:	Tamaño:
AR-030/002	Placa de anclaje (estándar)	Ø 55 x 18 mm, ± 20°
AR-030/003	Placa de anclaje con ajuste en ángulo	Ø 55 x 50 mm, ± 60°