

SETAS DE EMERGENCIA GRP CON PROTECCIÓN - CABLE NO ARMADO

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

BOTONERAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Setas de emergencia con protección antipulsación fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio para uso en atmósferas explosivas.

Equipadas con prensaestopas de poliamida M20 para instalación con cable no armado.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:		Referencia:
	Seta Emergencia con Protección 1NO+1NC - Prensaestopas de Poliamida M20	3J0204
	Seta Emergencia con Protección 2NC - Prensaestopas de Poliamida M20	3J0205
	Seta Emergencia con Protección 2NO - Prensaestopas de Poliamida M20	3J0206

MÓDULO INTERNO DE CONTACTOS



Marcado:	Ex II 2G Ex de IIC Gb Ex I M2 Ex de I Mb		
Certificado:	Certificado de examen de tipo		
Temperatura de operación:	-55°C a +60°C		
Grado de protección:	IP20		
Tensión de aislamiento:	690 V		
Rango de voltaje:			
400 V	400 V	110 V	24 V
Categoría de utilización:			
AC-12	AC-15	DC-13	DC-13
Rango de corrientes:			
16 A	10 A	0,5 A	1 A

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Grado de protección:	IP65
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Entradas de cable:	1xM20x1,5 Prensaestopas para cable no armado (7 - 13 mm)

