

# SIRENA SD125-1 - INOX

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## SIRENAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Sirena ATEX en acero inoxidable diseñada especialmente para su empleo en refinерías, plataformas offshore, industrias químicas, petroquímicas, ambientes marinos y, en general, entornos agresivos y ambientes corrosivos.

Sirena con 59 tonos posibles.  
Opcionalmente, la sirena puede ser activada por una línea telefónica.

Pintura resistente a los rayos UV.



Certificado de examen de tipo

### REFERENCIAS

Designación:	Tensión:	Referencia:
SD 125-1 12-48 VDC	12...48V DC	3C0504
SD 125-1 100-240 VAC	100...240V AC (50/60hz)	3C0506

### DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex db IIC T4~T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T135°C~T85°C
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-40°C a +55°C (T6) / -40°C a +60°C (T5) / -40°C a +70°C (T4)
Carcasa:	Acero inoxidable AISI 316L
Color de la carcasa:	Rojo (RAL 3001)   En opción: Negro (RAL 9005)   Naranja (RAL 2010)   Amarillo (RAL 1018)   Verde (RAL 6032)   Azul (RAL 5005)   Gris (RAL 7038)
Humedad ambiente:	Hasta 95%
Potencia de la sirena:	Ajustable desde 5 a 25W (de fábrica: 20W)
Nivel sonoro:	Hasta 115 dB a 1m
Consumo de corriente:	De 0,5 a 1 A
Peso:	6,4 kg
Grado de protección:	IP66/67
Entradas de cable:	2xM20x1,5 (Prensaestopas no incluidos)

