

TAPONES METÁLICOS OSSP(H)

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

MATERIAL DE INSTALACIÓN ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Tapones antideflagrantes y de seguridad aumentada, para bloquear entradas no utilizadas para mantener la integridad antideflagrante y de seguridad aumentada del equipo. Proporcionan un medio para bloquear las entradas no utilizadas o de repuesto.

Fabricados en latón o latón niquelado.

Fabricación en Acero Inoxidable 316L bajo demanda.



Certificado de examen de tipo

Para roscas NPT en envoltentes Ex d, no deben utilizarse tapones con resalte, según EN 60079-1.

REFERENCIAS

Métrica:	Longitud de rosca [ℓ]:	Dimensiones del hexágono H (mm):	Peso (g):	Referencia:
M16x1,5	15	21	50	7D0101
M20x1,5	15	27	75	7D0102
M25x1,5	15	31	100	7D0103
M32x1,5	15	38	120	7D0104
M40x1,5	15	46	195	7D0105
M50x1,5	15	57	310	7D0106
M63x1,5	15	70	475	7D0107
M75x1,5	20	82	730	7D0108
M90x2	20	98	950	7D0109
M100x2	20	112	1285	7D0110

NPT:	Longitud de rosca [ℓ]:	Dimensiones del hexágono H (mm):	Peso (g):	Referencia:
1/2"	15	27	75	7D0111
3/4"	16	31	100	7D0112
1"	18	38	120	7D0113
1-1/4"	19	46	195	7D0114
1-1/2"	21	57	310	7D0115
2"	24	70	475	7D0116
2-1/2"	27	82	730	7D0117
3"	30	98	950	7D0118
3-1/2"	32	112	1285	7D0119
4"	32	125	1285	7D0120

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-60°C a +110°C
Material:	Latón, latón niquelado, acero inoxidable 316L (bajo pedido)
Junta:	Nylon
Grado de protección:	IP66/68

