

# TAPONES METÁLICOS OSSP(R) (BAJO PEDIDO)

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

**MATERIAL DE INSTALACIÓN ATEX**

**ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)**



Tapones metálicos para zonas con riesgo de explosión.



Certificado de examen de tipo

Fabricados en latón o latón niquelado.  
Fabricación en Acero Inoxidable bajo demanda.

## REFERENCIAS (SUMINISTRADAS BAJO PEDIDO)

Métrica:	Longitud de rosca [ℓ]:	Dimensiones del hexágono (mm):	Peso (g):	Referencia:
M16x1,5	15	24/24	35	7D0201
M20x1,5	15	27/28	55	7D0202
M25x1,5	15	31/32	90	7D0203
M32x1,5	15	38/40	155	7D0204
M40x1,5	15	46/48	250	7D0205
M50x1,5	15	57/58	410	7D0206
M63x1,5	15	70/71	655	7D0207
M75x1,5	15	82/83	890	7D0208
M90x2	20	98/98	1150	7D0209
M100x2	20	112/110	1550	7D0210

NPT:	Longitud de rosca [ℓ]:	Dimensiones del hexágono (mm):	Peso (g):	Referencia:
1/2"	15	27/28	55	7D0211
3/4"	16	31/32	90	7D0212
1"	18	38/40	155	7D0213
1-1/4"	19	48/50	250	7D0214
1-1/2"	21	57/55	410	7D0215
2"	24	70/70	655	7D0216
2-1/2"	27	82/84	890	7D0217
3"	30	98/97	1150	7D0218
3-1/2"	32	112/110	1550	7D0219
4"	32	125/120	1550	7D0220

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex d IIC / Ex eb IIC Gb    II 2D Ex tb IIIC Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Material:	Latón, latón niquelado, acero inoxidable (bajo pedido)
Junta:	Nylon
Grado de protección:	IP66/67
Temperatura de operación:	-60°C a +110°C

