

TAPONES METÁLICOS OSSP(T) (BAJO PEDIDO)

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

MATERIAL DE INSTALACIÓN ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Tapones antideflagrantes y de seguridad aumentada, para bloquear entradas no utilizadas para mantener la integridad antideflagrante y de seguridad aumentada del equipo. Proporcionan un medio para bloquear las entradas no utilizadas o de repuesto.

Fabricados en latón o latón niquelado.

Fabricación en Acero Inoxidable 316L bajo demanda.



Certificado de examen de tipo

Para roscas NPT en envoltentes Ex d, no deben utilizarse tapones con resalte, según EN 60079-1.

REFERENCIAS (SUMINISTRADAS BAJO PEDIDO)

NPT:	Longitud de rosca [ℓ]:	Diámetro D (mm):	Peso (g):	Referencia:
1/2"	15	27	30	7D0301
3/4"	16	32	55	7D0302
1"	18	40	100	7D0303
1-1/4"	19	50	160	7D0304
1-1/2"	21	55	265	7D0305
2"	24	70	430	7D0306
2-1/2"	27	82	650	7D0307
3"	30	98	920	7D0308
3-1/2"	32	112	1210	7D0309

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb  II 2D Ex tb IIIC Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-60°C a +110°C
Material:	Latón, latón niquelado, acero inoxidable 316L (bajo pedido)
Junta:	Nylon
Grado de protección:	IP66/68

