

TELÉFONO ATEX EXRESISTTEL (ANALÓGICO)

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

COMUNICACIÓN ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Teléfono analógico apto para ser usado en áreas con riesgo de explosión. Debido a su gran resistencia es capaz de operar en las más extremas condiciones de funcionamiento.

Su diseño es válido para ser instalado en plantas petroquímicas, industriales y puertos marinos.

El teclado está diseñado para su empleo con guantes.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Versión:	Referencia:
ExResistTel	Con teclado y display	4A0101
ExResistTel	Con teclado y display, Protección clase I	4A0102
ExResistTel ZB	Sin teclado ni display	4A0103

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	<p> II 2G Ex e mb [ib] IIC T5 Gb</p> <p> II 2D Ex tb [ib] IIIC T80°C Db</p> <p>-25°C ≤ Ta ≤ 60°C</p> <p> II 2G Ex e mb [ib] IIC T6 Gb</p> <p> II 2D Ex tb [ib] IIIC T100°C Db</p> <p>-25°C ≤ Ta ≤ 40°C</p>
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Voltaje de línea:	24 V...66 VDC
Corriente de línea:	15 mA...100 mA DC
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección:	IP66 / IK09
Peso:	Aprox. 5,5 kg
Pantalla:	Dos líneas alfanuméricas. Área visible aprox. 78 mm x 26 mm
Teclado:	21 teclas metálicas
Entradas de cable:	1xM20x1,5 prensaestopas de poliamida / 2xM20x1,5 tapones poliamida

