

TELÉFONO ATEX FERTEL 3 (ANALÓGICO)

Zonas 2, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

COMUNICACIÓN ATEX

ZONAS 2 (gas) y 22 (polvo)



Teléfono analógico apto para ser empleado en zonas con atmósferas potencialmente explosivas. Diseñado para su uso dentro de la Industria química y petroquímica.

Debido a su gran resistencia puede operar en zonas con altos grados de humedad.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

| Designación: | Versión: | Referencia: |
|--------------|-----------------------------|-------------|
| FernTel 3 | Sin display / cable espiral | 4A0201 |
| FernTel 3 | Con display / cable espiral | 4A0202 |
| FernTel 3 | Sin display / cable armado | 4A0203 |
| FernTel 3 | Con display / cable armado | 4A0204 |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Marcado: | II 3G Ex nA ic IIC T5 Gc II 3D Ex tc ic IIIC T80°C Dc |
| Certificado: | Certificado de examen de tipo |
| Frecuencia de llamada programable: | 16...68 Hz |
| Voltaje de línea: | 24 V...66 V DC |
| Carcasa: | Policarbonato |
| Peso: | Aprox. 2,3 kg |
| Temperatura de operación: | -20°C a +55°C |
| Grado de protección: | IP65 |
| Entradas de cable: | 1xM20x1,5 prensaestopas de poliamida / 1xM20x1,5 tapón poliamida |

